



acil stop mantar buton, 22 mm, yuvarlak, metal, yüksek oranda parlak, kırmızı, 40 mm, zorunlu kilitleme, DIN EN ISO 13850 uyarınca, döndürerek açma, sarı etiketli, etiket: EMERGENCY STOP, tutuculu, 1NK, vida bağlantısı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	ACİL STOP mantar butonu
ürün modeli	Komple cihaz
ürün tipi tanımı	3SU1
ürün hattı	Metal, parlak, 22 mm
üretici ürün numarası	
• teslimat kapsamındaki kontakt modülü pozisyon 1'de	3SU1400-1AA10-1CA0
• teslimat kapsamındaki tutucu	3SU1550-0AA10-0AA0
• teslimat kapsamındaki çalıştırıcı	3SU1050-1HB20-0AA0
• teslimat kapsamındaki aksesuarlar	3SU1900-0BC31-0DA0
Mahfaza	
komut yeri sayısı	1
Çalıştırma düğmesi	
çalıştırma elemanı modeli	Zorunlu kilitleme
fonksiyon şekli çalıştırma elemanı	kilitlemeli
ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı	Hayır
renk çalıştırma elemanı	kırmızı
malzeme çalıştırma elemanı	plastik
form çalıştırma elemanı	yuvarlak
dış çap çalıştırma elemanı	40 mm
kontakt modülü sayısı	1
kilit açma tertibatı türü	çevirerek açma
Ön halka	
ürün bileşeni ön halka	Hayır
Tutucu	
malzeme tutucu	Plastik
Gösterge	
LED modül sayısı	0
Genel teknik veriler	
ürün fonksiyonu	
• zorla açma	Evet
• ACİL KAPAT fonksiyonu	Evet
• ACİL DURDURMA fonksiyonu	Evet
ürün bileşeni aydınlatma aracı	Hayır
izolasyon gerilimi anma değeri	500 V
kirlilik derecesi	3
gerilim türü işletim gerilimi	AC/DC
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV

IP koruma türü • bağlantı terminali	IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
NEMA koruma türü	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
şok mukavemeti • IEC 60068-2-27 uyarınca	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms
titreşime dayanıklılık • IEC 60068-2-6 uyarınca	10 ... 500 Hz: 5g
anahtarlama frekansı maksimum	600 1/h
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	300 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) tipik	300 000
termik akım	10 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	S
daimi akım C karakteristik otomatik devre kesme anahtarı	10 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED hareketli sigorta fişi	10 A
daimi akım DIAZED sigorta fişi gG	10 A
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.10.2014
işletim gerilimi • AC'de — 50 Hz'de anma değeri — 60 Hz'de anma değeri • DC'de anma değeri	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Güç elektroniği	
kontak güvenilirliği	100 milyonda bir hatalı anahtarlama 17 V, 5 mA), 10 milyonda bir hatalı anahtarlama (5 V, 1 mA)
Yardımcı akım devresi	
yardımcı kontak modeli yardımcı kontaklar	Gümüş alaşım
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
Bağlantılar/ Terminaller	
elektrik bağlantısı modeli • modül ve aksesuar	Vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü • tek telli kablo uç işlemeli • tek telli kablo uç işlemesiz • ince telli kablo uç işlemeli • ince telli kablo uç işlemesiz • AWG hatlarında	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
sıkma torku tutucudaki vidalar	1 ... 1,2 N·m
sıkma torku yardımcı kontaklar için vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m
Emniyet	
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	100 000
tehlike yaratan kesilmelerin oranı • düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca • yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	20 % 20 %
devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	100 FIT
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca	20 y
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı • işletim sırasında • depolama sırasında	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, ön panel arkasında bulunan tüm cihazlar için işletim esnasında yoğuşmaya izin verilmez)
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
sabitleme türü • modül ve aksesuar	ön panele montaj Ön plaka tespiti
yükseklik	40 mm
genişlik	30 mm

form montaj deliđi	yuvarlak
montaj apı	22,3 mm
montaj apının pozitif toleransı	0,4 mm
montaj yksekligi	46,4 mm
montaj geniřliđi	75 mm
montaj derinliđi	48,6 mm

Aksesuar

destek plaka sayısı	1
iřaretleme alt plaka	EMERGENCY STOP (ACİL DURDURMA)
renk alt plaka	sarı

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS

LRS

PRS

RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Diđer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, brořurler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (evrimii sipariř sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1150-1HB20-1CG0>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-1HB20-1CG0>

Service&Support (Kılavuzlar, iřletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1150-1HB20-1CG0>

Resim veri tabanı (rn fotođrafları, 2 boyutlu ebat izimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre řemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-1HB20-1CG0&lang=en



