

PHILIPS

Lighting



Capsuleline

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Düşük voltajlı halojen kapsül. Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve düşük basınç dolgusu, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt boyutlu Capsuleline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GY6.35 [GY6.35]
Philips Kodu	14730
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Evrensel]
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	2000 h
Anahtar Döngüsü	8000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı (Nom)	850 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	850 lm
Renk Sıcaklığı (Nom)	2900 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	17 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	100
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Min)	80 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lamba Akımı (Nom)	4,17 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	instant full light
Güç Faktörü (Nom)	1


Voltaj (Nom)	12 V
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf (CL)
Kapak Tabanı Bilgileri	yok [-]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	C
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	53 kWh
Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri	
Lamba Sıcaklığı (Maks)	250 °C
Yapışma Sıcaklığı (Maks)	350 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150041295950
Sipariş ürün adı	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
EAN/UPC - Ürün	8711500412959

Capsuleline

Sipariş kodu	41295950
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
Malzeme No. (12NC)	924892217108

Net Ağırlık (Parça Başı)	0,002 kg
ILCOS Code	HSG/C/UB-50-12-GY6.35

Boyutlu çizim



CAP Fighter 14730 50W GY6.35 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

