

# PHILIPS

## Lighting



# Meson Yukarıdan Aydınlatma

## 59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	1 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
EU RoHS ile uyumludur	Evet

### Işık Teknik Ayrıntılar

Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
---------------------------------	----

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	7,7 A
Güç Faktörü (Min)	0.51

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	-
Genel yükseklik	47 mm
Genel çap	170,1 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	47 x NaN x NaN mm

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [ 0.3 J]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	1200 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	72,00 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıç renk türü	(0.440, 0.403) RGO



## Meson Yukarıdan Aydınlatma

