



SmartBright Road

BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM

12500 lm - 100 W - 4000 K

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	TT [Transparent bowl with transparent cover]
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	Fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	15 A
Güç Faktörü (Min)	0.9
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Genel uzunluk	454 mm
Genel genişlik	278 mm
Genel yükseklik	85 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,11 m ²
Renk	Gray
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Initial luminous flux	12500 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	130 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Başlangıç renk türü	7


SmartBright Road

Başlangıç giriş gücü	100 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871951454891600
Sipariş ürün adı	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM

EAN/UPC - Ürün	8719514548916
Sipariş kodu	54891600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401676307
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,290 kg



Boyutlu çizim



BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM

